



Technische Spezifikationen

Hersteller	KERSCHER
Tragfähigkeit (kg)	1500
Höhe (mm)	1700-3000
Breite (mm)	1500
Bemerkung 1	1 Geländerpfosten ist im Lieferumfang enthalten. Feuerverzinkt
Bemerkung 2	Bitte beachten Sie, dass die Kurbelgerüstböcke ab einer Aufbauhöhe von 2m diagonal ausgesteift werden müssen!
Länge Transport (mm)	1500
Breite Transport (mm)	800
Höhe Transport (mm)	1700
Transportgewicht (kg)	38
ArtNr.	BOCKK15300

Pluspunkte

- + Mittels eines Aufsatzes kann die Standhöhe um 1m erhöht werden
- + Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln
- + Jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar, ohne die Arbeitsplattform auf- und wieder abbauen zu müssen
- + Dadaruch arbeiten Sie in ergonomisch günstigen Höhen und sparen erheblich Zeit bei den Umrüstarbeiten

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,50 x 3,00 m, incl. Kurbel

Passendes Zubehör:

Aufsatz 1 m für Universal- Gerüstbock

Gitterboxpalette von KERSCHER

Uni- Geländerpfosten 1m f. Gerüstbock von KERSCHER

Alternative Produkte:

Kurbelgerüstbock, B x H: $1,50 \times 1,95 \text{ m}$, incl. Kurbel von KERSCHER

Universal-Gerüstbock, BxH: 1,50 x 3,00 m, mit Geländerpfosten von Müller & Baum GmbH

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,50 x 3,00 m, incl. Kurbel

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BOCKK15300

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

